

Digitális – Full paraméterezés, Impulzus és 2 / 4 takt mód

HF GYÚJTÁSÚ DC-AWI HEGESZTŐ INVERTER BEVONTELEKTRÓDÁS FUNKCIÓVAL

Szénacélok, saválló anyagok, nemesfémek DC-AWI és MMA hegesztésére.

AWI módban alumínium hegesztésére nem alkalmas. (ahhoz váltóáram "AC" szükséges)

MŰSZAKI ADATOK

Hálózati feszültség: 1 x 230 V

Hegesztőáram tartomány:

- AWI mód 20 - 250 A

- MMA mód 30 - 200 A

Bekapcsolási idő:

- AWI mód 20C 60% - 250 A

- MMA mód 20C 35% - 200 A

Szükséges biztosíték: 20 - 25 A

Üresjáratú feszültség: 54 V

25-ös dinse csatlakozással

Védelmi osztály: IP 21

A gép teljesítménye: 9,8 kVA

Szükséges áramfejlesztő: 16 kVA (csúcsáramon)

Méretek: 43.5*19*31 cm

Súly: 12 kg

Hegeszthető anyagvastagság AWI módban:

Acél: 10 mm

Saválló: 10 mm

Alumínium: -

Hegeszthető anyagvastagság MMA módban:

Acél: 12 mm

Saválló: 12 mm

Alumínium: 10 mm



Az alábbi tartozékokal szállítva:

- 2 m 16 mm testkábel

- 2 m 16 mm munkakábel

- kézipajzs

- salakolókalapács / drótkefe

- AWI munkakábel

- kopóanyag indulókészlet

TARTOZÉKOK



2 m-es testkábel
16 mm2



2m-es munkakábel
16 mm2



Kefe és
védőpajzs



AWI
munkakábel



Kopóanyag
indulókészlet

Az ajándék tartozékokra a garancia **nem** terjed ki!

Hegesztés mesterfokon!

www.mastroweld.com