

INVERTERES MULTIFUNKCIÓS FOGYÓELEKTRÓDÁS "CO", MMA ÉS AWI ÍVHEGESZTŐ

Hegeszthető huzalok: ötvöztelen acél (SG2-SG3), saválló, alumínium, önvédő porbeles, stb. Elsősorban szerkezeti és javító munkákhoz, 0,6-os és 0,8-as huzalok hegesztésére.

MŰSZAKI ADATOK

Hálózati feszültség: 1 x 230V

Teljesítmény: 3,2 kVA

Szükséges biztosíték: 16 A (32 A)

Hegesztőáram tartomány: 50 - 160 A

Hegeszthető huzal átmérő: 0,6 > 0,8 mm

Hegeszthető elektróda átmérő: 1.6 - 3.25 mm

AWI ívgyújtás: érintéses

Bekapcsolási idő: (40 C) 60% - 160 A

Maximális hegeszthető anyagvastagság: 6 mm

Védelmi osztály: IP 21

Szükséges áramfejlesztő: 10,5 kVA

Méretek: 500 x 250 x 400 mm

Nettó súly: 12,9 kg

Bruttó súly: 19,3 kg

Maximális használható huzaldob méret: 200 mm (5 kg)

2 görgős huzalelőtoló

Hegeszthető anyagvastagság MIG módban:

Acél: 6 mm

Saválló: 6 mm

Alumínium: 6 mm



Az alábbi tartozékokkal szállítva:

- 2 m-es 16 mm² keresztmetszetű test- és munkakábel
- 4 m-es 150 A-os EURO csatlakozós munkakábel
- Kefe és védőpajzs

Hegeszthető anyagvastagság AWI módban:

Acél: 6 mm

Saválló: 6 mm

Alumínium: nem hegeszthető alumínium

Hegeszthető anyagvastagság MMA módban:

Acél: 6 mm

Saválló: 6 mm

Alumínium: 3 mm

TARTOZÉKOK

Az ajándék tartozékokra a garancia **nem** terjed ki!



2 m-es munkakábel
16 mm



2 m-es testkábel
16 mm



Kefe és
védőpajzs



4 m-es 150 A-os
EURO csatlakozós
munkakábel

Hegesztés mesterfokon!