

SZINERGIKUS VEZÉRLÉSŰ DUPLA IMPULZUS FOGYÓELEKTRÓDÁS ÍVHEGESZTŐ

DC-MIG • Impulzus MIG, Dupla impulzus MIG • MMA (bevontelektrodás) és Lift-TIG gyújtású AWI hegesztés

LEGMODERNEBB MŰKÖDÉS

- 32 Bites MCU digitális technológia
- IGBT és fejlett PWM inverter technológia
- Mikroprocesszoros vezérlés a magas minőségű hegesztés érdekében

IMPULZUS MÓD

- Alacsony fröccsképződés
- Alacsony hőbevitel
- Mély beolvadás, erős hegesztési varrat és szakítószilárdság
- Kiemelkedő hegesztési teljeítmény vékony anyagok esetén is
- VRD (alacsony üresjáratú feszültség) funkció
- ArcForce (íverőszabályozás) és HotStart
- Hullámforma szabályozás a stabil, sima hegesztőív fenntartásához.
- Előlap polaritásváltó kábellel a védőgázos és védőgáz nélküli (önvédő porbeles) hegesztés kiválasztásához.



Ajándék tartozékokkal szállítjuk!

MŰSZAKI ADATOK

- Bemenő feszültség: 220 V – 240 V
- Teljesítmény: 5,3 kVA
- Szükséges hálózati biztosíték (max.): 27 A
- Hegesztőáram (MMA): 10-180 A
- Hegesztőáram (MIG): 30-180 A
- Üresjáratú feszültség: 60 V
- Hegeszthető huzal átmérő: 0,6 – 0,8 – 0,9 mm
- Bekapcsolási idő: 60 %
- Hatékonyság: 85 %
- Teljesítmény tényező: 0,75
- Védelmi osztály: IP21S
- Méretek: 490 x 220 x 390 mm
- Súly: 14 kg

TARTOZÉKOK



2 m-es testkábel
16 mm²



2m-es munkakábel
16 mm²



"CO" pisztoly

Az ajándék tartozékokra a garancia **nem** terjed ki!

Hegesztés mesterfokon!