

BEVONTELEKTRÓDÁS HEGESZTŐ INVERTER ÉRINTÉSES AWI FUNKCIÓVAL

A berendezés alkalmas érintéses (koppintós) gyújtással AWI hegesztésre is. Az ívgyújtáshoz a Wolframelektrodát a bevontelektrodás hegesztéshez hasonlóan a hegesztendő anyaghoz kell érinteni, koppintani.

MŰSZAKI ADATOK

Hálózati feszültség: 1x230V

Teljesítmény (60%): 4.9 kVA

Üresjáratú feszültség: 58-60V

Hegesztőáram tartomány: 20-140A

Hegesztő elektróda átmérő: 1.6-3.25mm

Bekapcsolási idő: 40% 140A

Nettó súly: 2,8 kg

Bruttó súly: 3,6 kg

Méretek: 24x18x18 cm

Szükséges áramfejlesztő (csúcsáramon): 6 kVA

Szükséges biztosíték: 13-16 A

Diense dugó: 10/25 mm²

Hegeszthető anyagvastagság:

Acél: 6 mm

Saválló: 6 mm

Alumínium (AlSi12 elektródával): 3 mm



Az alábbi tartozékokkal szállítva:

- 2m 16mm testkábel
- 2m 16mm munkakábel
- Kézipajzs
- Salakolókalapács/drótkefe

TARTOZÉKOK



2 m-es munkakábel
16 mm



2 m-es testkábel
16 mm



Kefe és
védőpajzs

Az ajándék tartozékokra a garancia **nem** terjed ki!

Hegesztés mesterfokon!