

3 FÁZISÚ IPARI BEVONTELEKTRÓDÁS INVERTER DC AWI FUNKCIÓVAL

Alkalmas: 2.5-es és 3.25-ös elektródával gyártó, 4-es elektródával szakipari, 5-ös elektródával szakaszos munkákra.

MŰSZAKI ADATOK

Hálózati feszültség: 3x400V

Teljesítmény: 13.0kVA

Üresjáratú feszültség: 54V

Hegesztőáram tartomány: 40-300 A

Hegesztő elektróda átmérő: 1.6-5.0 mm

Bekapcsolási idő: 60% 300 A

Maximális hegeszthető anyagvastagság: 15 mm

Méretek: 50x20,5x37,5 cm

Súly (nettó): 15 kg

Ív erő (ArcForce) állítás

Digitális kijelző

Hegeszthető anyagvastagság MMA módban:

Acél: 12 mm

Saválló: 12 mm

Alumínium: 12 mm

Hegeszthető anyagvastagság AWI módban:

Acél: 12 mm

Saválló: 12 mm

Alumínium: -



Az alábbi tartozékokkal szállítva:

- 2 m 25mm testkábel
- 2 m 25mm munkakábel
- Salakolókalapács/drótkefe
- Kézipajzs

TARTOZÉKOK



2 m-es munkakábel
25 mm



2 m-es testkábel
25 mm



Kefe és
védőpajzs

Az ajándék tartozékokra
a garancia **nem** terjed ki!

Hegesztés mesterfokon!