

HF gyújtású, paramétereázható AC/DC-S AWI ÉS BEVONTELEKTRÓDÁS INVERTER

ALUMÍNIUM ANYAGOK HEGESZTÉSÉRE!

Nagy bekapcsolási idő: 60% 200A

VRD funkció

Digitális kijelző

**Túlmelegedés, túláram, alacsony feszültség,
fázis hiány elleni védelem**

MŰSZAKI ADATOK

Névleges bemenő feszültség (V): 220

Névleges bemenő teljesítmény (kVA): 8,6

Hegesztőáram tartomány (A): 5-250 A

Névleges hegesztő feszültség (V): 18,4

Üresjárat feszültség (V): 56

Ívgyújtás: Nagyfrekvenciás

Gáz előöblítés (mp): 0-2

Késleltetési idő (mp): 0-10

Hegeszthető elektróda tartomány (mm): 1,6-4,0

Bázis áram (A): 10-90

Impulzus frekvencia (Hz): 0.5-300

Bekapcsolási idő (%): 60

Teljesítmény tényező (cos.): 0,93

Szigetelési osztály: H

Védelmi osztály: IP 21S

Nettó súly (kg): 19,6

Termék méret (cm): 49*24*40

Hegeszthető anyagvastagság AWI módban:

Acél: 8 mm

Saválló: 8 mm

Alumínium: 6 mm



Az alábbi tartozékokkal szállítva:

- 2m 200 A-es 25 mm² átmérőjű testkábel,
- 2m 300 A-es 25 mm² átmérőjű munkakábel,
- Kézipajzs,
- Salakolókalapács / drótkefe,
- 4m SR26 awi pisztoly (Dinze: 25 mm).

Hegeszthető anyagvastagság MMA módban:

Acél: 12 mm

Saválló: 12 mm

Alumínium (AlSi12 elektródával): 10 mm

TARTOZÉKOK

Az ajándék tartozékokra a garancia **nem** terjed ki!



2 m-es 300A-es
munkakábel
25 mm²



2 m-es 200A-es testkábel
25 mm²



4 m-es SR26
AWI pisztoly



Kefe és
védőpajzs

Hegesztés mesterfokon!